



## PRODUKTBLAD MATT LINOLJEFÄRG INOMHUS

Färgen har hög täckförmåga och målas outspädd 1-2 gånger på en grundad eller icke sugande yta. Färgen kan appliceras på nästan alla underlag som PH-neutral puts, trä, skivmaterial, tidigare målad yta, metall mm.

**OBS! Obehandlade starkt sugande underlag grundas först med Ottosson Linoljefärg Vit Grund Inomhus.**



Vår matta linoljefärg innehåller förutom linolja och pigment ett unikt och skonsamt lösningsmedel med extremt låg bensenhalt (0,01%) vilket gör att färgen varken klassas som hälsoskadlig eller miljöfarlig.

**Se separat säkerhetsdatablad.**

Färgåtgång: 6-14 kvm. per liter beroende på appliceringsmetod och underlag.

Verktyg: Pensel, roller eller spruta.

Lyngby Konsult & Måleri har utfört en test på sprutmålning med färgen. **Se separat Testrapport.**

Glans tal: Matt c:a 10

Dammtorr efter c:a 10 tim.

Övermålningsbar efter c:a 24 tim.

Den målade ytan är lätt att rengöra med diskmedel och vatten efter 3 veckor.

Färgen innehåller inte vatten och är därmed inte känslig för frost och kan lagras länge.

Övrigt: Färgen har flera fördelar i jämförelse med vattenlösliga emulsionsfärger. Ytan blir tåligare och lättare att torka av. Färgen fungerar i ouppvärmade utrymmen. Färgen har lång hållbarhet och ruttar inte i spannen.